
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CINTA CREMER 1020

Descripción del producto: Cinta adhesiva doble cara de espuma de polietileno con adhesivo acrílico y empaque de papel siliconizado blanco.

Aplicación: Usado para fijar señales y posters, montaje y unión de placas, especial para fijar plásticos (asegurar objetos ligeros).

Propiedades	Valor promedio	Método de análisis
- Adhesión de 90° al acero lado A y B (N/cm)	5,0	ASTM D1000
- Espesor total (mm)	0,85	ASTM D1000
- Rolling Ball Tack lado A y B (cm)	16	ASTM D1000

Características generales

- Color : Natural
- Rango de temperatura recomendado para su uso (°C) - 10 - 80
- Rango de temperatura recomendado para su almacenaje (°C) 10 - 40

- Todas las propiedades son aproximadas y fueron determinadas en base a valores promedio.
- Un solo artículo no garantiza los valores promedio del producto, pueden ocurrir variaciones.
- Garantía (Shelf Life): Todo producto tiene garantía de 36 meses después de la fecha de producción si es almacenado y empaquetado correctamente.
- Se recomienda que el producto sea probado de acuerdo a las aplicaciones/condiciones técnicas de uso sugeridas de por la empresa, ya que existen factores que pueden afectar su efectividad como desmoldantes, óleos, polvo, etc.