

---

---

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  
CINTA CREMER 1101

---

---

Descripción del producto: Cinta adhesiva de aluminio recosido con excelente capacidad de refracción a la luz y el calor con adhesivo.

Aplicación: Fijación y aislamiento de placas contra la humedad y el vapor. Fijación de serpentinas/ bobinas de refrigeración de congeladores y refrigeradores, ductos de aire acondicionado, encintado químico para galvanoplastía, mantenimiento de aeronaves y navíos contra la humedad y la intemperie.

Propiedades	Valor promedio	Método de análisis
- Adhesión de 180° al acero (N/cm)	5,0	ASTM D1000
- Espesor (mm)	0,1	ASTM D1000

Características generales	
- Color: Aluminio.	
- Rango de temperatura recomendado para su uso (°C)	-10 - 140
- Rango de temperatura recomendado para su almacenaje (°C)	20 - 30

- Todas las propiedades son aproximadas y fueron determinadas en base a valores promedio.
- Un solo artículo no garantiza los valores promedio del producto, pueden ocurrir variaciones.
- Garantía (Shelf Life): Todo producto tiene garantía de 24 meses después de su venta sin envoltura.
- Se recomienda que el producto sea probado de acuerdo a las aplicaciones/condiciones técnicas de uso sugeridas de por la empresa, ya que existen factores que pueden afectar su efectividad como desmoldantes, óleos, polvo, etc.