

---

---

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  
CINTA CREMER 714

---

---

Descripción del producto: Cinta adhesiva de papel crepé con adhesivo a base de caucho y resina natural vulcanizada.

Aplicación: Ideal para encintado y protección en pintura de secado a altas temperaturas.

Propiedades	Valor promedio	Método de análisis
- Adhesión de 180° al acero (N/cm)	3,0	ASTM D1000
- Espesor (mm)	0,13	ASTM D1000
- Resistencia a la tensión (N/cm)	27,5	ASTM D1000
- Elasticidad (%)	10	ASTM D1000

Características generales		
- Color: Natural		
- Rango de temperatura recomendado para su uso (°C)		10 - 150
- Rango de temperatura recomendado para su almacenaje (°C)		10 - 40

- Todas las propiedades son aproximadas y fueron determinadas en base a valores promedio.
- Un solo artículo no garantiza los valores promedio del producto, pueden ocurrir variaciones.
- Garantía (Shelf Life): Todo producto tiene garantía de 24 meses después de su venta sin envoltura.
- Se recomienda que el producto sea probado de acuerdo a las aplicaciones/condiciones técnicas de uso sugeridas de por la empresa, ya que existen factores que pueden afectar su efectividad como desmoldantes, óleos, polvo, etc.