

---

---

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  
CINTA CREMER 718

---

---

Descripción del producto: Cinta adhesiva de papel crepé con adhesivo a base de caucho y resina para altas temperaturas.

Aplicación: Ideal para encintado y protección en pinturas secadas en estufas en periodos cortos por hasta 190°C.

Propiedades	Valor promedio	Método de análisis
- Adhesión al acero (N/cm)	4,5	ASTM D1000
- Espesor (mm)	0,15	ASTM D1000
- Resistencia a la tensión (N/cm)	>25	ASTM D1000
- Elasticidad (%)	>6	ASTM D1000

#### Características generales

- Color: Natural
- Rango de temperatura recomendado para su uso (°C) 120 - 190
- Rango de temperatura recomendado para su almacenaje (°C) 10 - 40

- Todas las propiedades son aproximadas y fueron determinadas en base a valores promedio.
- Un solo artículo no garantiza los valores promedio del producto, pueden ocurrir variaciones.
- Garantía (Shelf Life): Todo producto tiene garantía de 24 meses después de su venta sin envoltura.
- Se recomienda que el producto sea probado de acuerdo a las aplicaciones/condiciones técnicas de uso sugeridas de por la empresa, ya que existen factores que pueden afectar su efectividad como desmoldantes, óleos, polvo, etc.