
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CINTA CREMER 780

Descripción del producto: Cinta adhesiva de papel crepé con adhesivo a base de caucho y resina natural.

Aplicación: Ideal para pintura doméstica, muebles y pequeños retoques. Se recomienda su uso en carrocería y pintura automotriz pues es fácil de remover. No debe ser expuesta a la luz solar.

| Propiedades | Valor promedio | Método de análisis |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| - Adhesión al acero (N/cm) | 1,7 | ASTM D1000 |
| - Espesor (mm) | 0,12 | ASTM D1000 |
| - Resistencia a la tensión (N/cm) | 34 | ASTM D1000 |
| - Elasticidad (%) | 4 | ASTM D1000 |
| - Rolling Ball Tack (cm) | <20 | ASTM D1000 |

| Características generales | |
|--|----------|
| - Color : Natural | |
| - Rango de temperatura recomendado para su uso (°C) | 10 a 120 |
| - Rango de temperatura recomendado para su almacenaje (°C) | 10 a 40 |

- Todas las propiedades son aproximadas y fueron determinadas en base a valores promedio.
- Un solo artículo no garantiza los valores promedio del producto, pueden ocurrir variaciones.
- Garantía (Shelf Life): Todo producto tiene garantía de 36 meses después de la fecha de producción si ha sido almacenado y empaquetado correctamente.
- Se recomienda que el producto sea probado de acuerdo a las aplicaciones/condiciones técnicas de uso sugeridas de por la empresa, ya que existen factores que pueden afectar su efectividad como desmoldantes, óleos, polvo, etc.